

## TREMIE 2m<sup>3</sup> VENTILEE



**Ventilation intégrale par cône perforé sur toute la surface en contact avec le contenu.**  
**Choix possible du diamètre de raccordement de ventilation et de la face d'ALIMENTATION.**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matériaux</b>	Tôles pliées 15/10ème, tubes carrés 40*40*4, tôle perforée R1.5T3
<b>Sortie</b>	Tube Ø160mm avec vanne guillotine réglable et levier
<b>Manutention</b>	2 fourreaux, Intérieur 130*70*1200 (L), entraxe 820mm
<b>Stockage</b>	Gerbable deux à deux par glissières supérieures
<b>Dimensions</b>	(L*I*h) 1580 * 1230 * 1600
<b>Capacité</b>	2m <sup>3</sup> soit environ 14 quintaux
<b>Finition</b>	<b>VENTILLATION INTEGRALE PAR CÔNE PERFORE</b>
<b>Poids</b>	280 Kgs à vide
<b>Sécurité</b>	Deux anneaux permettant d'attacher la trémie au tablier de l'engin de manutention

## ACCESSOIRES DE TREMIE

Une soixantaine d'accessoires pour les trémies sont disponibles:

- Couvercle en acier en 2 vantaux en pointe de diamant,
- bâche qualité camion 640g au m<sup>2</sup>
- Augmentation de capacité avec un avaloir réhausse augmentant la capacité de la trémie à 3,5m<sup>3</sup>, et permettant de remplir au godet allant jusqu'à 2700mm,
- Accessoire de pesage avec une capacité de 3T, avec une précision de 500g, permet de mesurer le remplissage et le vidage de la trémie,
- Estrade de sol 600mm

Autre accessoires disponibles : commande hydraulique, kit de remplissage BIGBAG ...

